


バッテリー式投光機

エコナイター静



【特長】

- 本製品は高性能のバッテリーで光を出す為、モーター音が全くありません。その為、近隣の住人に迷惑を掛ける事もなく、どこでも使用出来ます。
- 約10時間の点灯が可能です。夜から朝まで充電いらず。作業を中断する事はありません。
- 充電は、家庭用100V(15A)コンセントに差し込むだけ！とても簡単です。



インバーター充電器

前輪駐車ブレーキ

集中操作パネル

呼称	アクリルボール型バッテリー式投光機	反射型バッテリー式投光機	バルーン型バッテリー式投光機
メーカー	三菱重工業	サコス	サコス
型式	BSL-320S	BSL-320S	BSL-320S
定格電圧(V)	AC100	AC100	AC100
定格電流(A)	9	9	9
ランプ定格出力	300W×2	250W×2	400W×1
ランプタイプ	メタルハライド(アクリルボール型)	メタルハライド(反射型)	メタルハライド(バルーン型)
全光束(ルーメン×数)	25,500×2	25,500×2	38,000×1
運転整備質量(kg)	365	330	345
格納時機体寸法(mm)	全長(mm)	1,140	1,110
	全幅(mm)	1,250	887
	全高(mm)	2,360	1,470
ポール最大高(mm)	3,770	3,300	3,300
ポール操作	手動ウインチ	手動ウインチ	手動ウインチ
電源出力	1KW(AC100V)	1KW(AC100V)	1KW(AC100V)
充電電源	15A(AC100V)	15A(AC100V)	15A(AC100V)
充電時間	約12時間(完全放電時)	約13時間(完全放電時)	約13時間(完全放電時)
連続点灯時間	約8時間(充電状況による)	約8時間(充電状況による)	約9時間(充電状況による)

エコナイターmini静Light



【特長】

- 長寿命・省電力のLEDチップを搭載し、バッテリーにはLiバッテリーを採用する事により、従来品の1/25という省電力を確保しました。
- 重量も持ち運びを考え4kgと軽量化し、充電式としたことにより電源が確保出来ない場所での使用も容易となりました。
- 脚部は専用開発した自在スタンドを採用。自立での使用の他、単管パイプへの取付も可能となっております。

商品コード	MSIZL
型式	KE1020Li-8H-SS
全光束(ルーメン)	1800
奥行	315mm
全幅	270mm
全高	376mm
電源	100V(0.75A) 50Hz/60Hz
動作方式	デュアル方式(通電式・充電式)
使用可能時間	8時間
充電時間	8時間
重量	4kg