

メッシュシート(1類)

リース 販売 仮設工業会認定

特長

- メッシュ状の高強度ポリエステル織物に樹脂コーティングをした耐久性に優れたメッシュシートです。
- メッシュ仕様のため、現場環境の通気性を良くし、風圧による足場への負担を軽減し、風圧事故などの防止になります。
- 優れた防炎性のほか、抜群の強度、耐衝撃性を発揮します。



Color Variation



規格寸法

グレー		スカイブルー		グリーン		重量(kg)
インチ	メートル	インチ	メートル	インチ	メートル	
1,829×5,110	1,800×5,110	1,829×5,160	1,800×5,110	1,829×5,160	1,800×5,160	5.5
1,524×5,110	1,500×5,110	1,524×5,160	1,500×5,110	1,524×5,160	1,500×5,160	4.6
1,219×5,110	1,200×5,110	1,219×5,160	1,200×5,110	1,219×5,160	1,200×5,160	3.7
914×5,110	900×5,110	914×5,160	900×5,110	914×5,160	900×5,160	3.0
610×5,110	600×5,110	610×5,160	600×5,110	610×5,160	600×5,160	2.3

※メッシュシートには、インチサイズ及びメートルサイズがあります。

特殊サイズ 規格寸法

グレー	スカイブルー	グリーン	重量(kg)
200×5,110		200×5,160	1.1
300×5,110	300×5,160	300×5,160	1.4
400×5,110		400×5,160	1.7

幅広サイズ 規格寸法

グレー		スカイブルー		グリーン	重量(kg)
インチ	メートル	インチ	メートル	インチ	
1,899×5,110	1,870×5,110	1,899×5,160		1,899×5,160	5.8
1,594×5,110	1,570×5,110	1,594×5,160		1,594×5,160	4.9
1,289×5,110	1,270×5,110	1,289×5,160	1,270×5,110	1,289×5,160	4.0
984×5,110	970×5,110	984×5,160	970×5,110	984×5,160	3.3
680×5,110	670×5,110	680×5,160	670×5,110	680×5,160	2.5

性能規格

密度 (本/2.54cm)		引張強度 (N/3cm)		伸び (%)		引張強さ×伸び (KN/mm)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
11	11	2,156	2,156	42	47	90.6	101.3

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。

風圧データ

充実率	基本 風力係数	風圧抵抗* (kg/m ²)			
		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
0.900	1.87	11.7	46.8	105.2	187.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。