

ゆうま
勇馬500-20型

メーカーA

作業床高さ・長さ共に可搬式作業台で最大！

スライド式手掛かり棒に妻側一体式セーフティガードを装着することで地上から墜落防止対策がおこなえます。
先行手すり方式となるため、リスク軽減に効果的です。

作業台
作業足場系

最大高さ1970mm！



スライド式手掛かり棒
セーフティガードを取付けた
状態で設置収納が可能。
※セーフティガードは
オプションとなります。

踏さん幅60mm

脚伸縮20mmピッチ

昇降角度72.5
仮設工業会認定基準の75°
より緩やかに昇降時の
安全性、作業時の安定性が
高くなります。

天板広さ約30%UP
(勇馬500-18型比較)



可搬式作業台最大の天板
(W500mm×L2060mm)

収納状態



オプションのセーフティガードを取付た状態で折畳みが
出来るので、部品の紛失や脱着の手間がかりません。

型式	天板寸法		天板高さ mm	伸縮脚 調整幅 mm	踏棧幅 mm	設置寸法		収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)	手掛り棒
	幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm				mm	mm	mm	mm	mm			
勇馬500-20型 手掛棒付	500	2060	1723~ 1970	20	60	968~ 1030	3284~ 3440	968	2222	220	27.7	1.47 (150)	4

高く！長く！広く！設置が可能。

作業ポイントが約4mの高さで
ご使用出来ます。
アウトリガーを設置する事で、
転倒の抑制を行う事が出来ます。

高く



Photo：勇馬500-20型
オプション
妻側一体式セーフティガード
アウトリガー2本

連結ブリッジを併用する事で、作業スペースを長く・広く設置出来ます。
足元の安全性が向上し安定した作業が行えます。

長く



Photo：勇馬500-20型×2台

オプション 妻側一体式セーフティガード、連結ブリッジ、補助手摺



広く



勇馬500-20型専用オプション

OPTION アウトリガー



1.9kg/1本

アウトリガー DOE-20
転倒を抑制する為のアウトリガー設置を推奨しま
す。

OPTION セーフティガード(妻側一体)



2.0kg/1本

妻側一体式セーフティガード
SG-20L/R (左右があります)