

# コンスライト

天板からの乗り出し作業を抑制  
天井作業、壁面作業に最適

作業台  
作業足場系



## 便利な伸縮脚

脚調整ストローク約300mm

壁面、コーナー部分にも手が届く  
設備空間・左官・塗装内装・窓枠工事に最適

## 簡単に組立て可能

手間が掛からず作業効率大幅アップ！

## 優れた安全性

滑り止め加工した広い天板+4面手摺仕様  
揺れを抑えるロック金具設置

天板からの乗り出し作業を抑制  
囲い高さ800mm




開閉式バーで天板への  
出入りがスムーズ



囲いを取り外すことなく  
収納できます



手挟み防止設計で  
組立ても安全



天板つま先板と  
モールで踏外しを防止

型式	天板寸法		天板高さ	調節幅	踏棧幅	設置寸法			収納寸法			質量	許容荷重
	幅	長さ				正面幅	背面幅	長さ	幅	長さ	高さ		
	mm	mm											
CEHL-135			1,047 ~ 1,351			845.5 ~ 922.5	823 ~ 900	1,047 ~ 1,196	845.5	1,926		17	1.47(150)
CEHL-167	500	550	1,362 ~ 1,666	75	60	925 ~ 1,003	902 ~ 980	1,201 ~ 1,350	925	2,252	153	18	
CEHL-198			1,677 ~ 1981			1,005.5 ~ 1,082.5	982 ~ 1,059	1,355 ~ 1,505	1,060	2,578		20	