

# コンスライト

メーカーA

作業台  
作業足場系

天板からの乗り出し作業を抑制  
天井作業、壁面作業に最適



## 便利な伸縮脚

脚調整ストローク約300mm

## 壁面、コーナー部分にも手が届く

設備空間・左官・塗装内装・窓枠工事に最適

## 簡単に組立て可能

手間が掛からず作業効率大幅アップ！

## 優れた安全性

滑り止め加工した広い天板+4面手摺仕様  
揺れを抑えるロック金具設置

## 天板からの乗り出し作業を抑制

囲い高さ800mm




開閉式バーで天板への  
出入りがスムーズ



囲いを取り外すことなく  
収納できます



手挟み防止設計で  
組立ても安全



天板つま先板と  
モールドで踏外しを防止

| 型式       | 天板寸法 |     | 天板高さ          | 調節幅 | 踏棧幅 | 設置寸法              |             |               | 収納寸法  |       |     | 質量 | 許容荷重      |
|----------|------|-----|---------------|-----|-----|-------------------|-------------|---------------|-------|-------|-----|----|-----------|
|          | 幅    | 長さ  |               |     |     | 正面幅               | 背面幅         | 長さ            | 幅     | 長さ    | 高さ  |    |           |
|          | mm   | mm  | mm            | mm  | mm  | mm                | mm          | mm            | mm    | mm    | mm  | kg | kN(kgf)   |
| CEHL-135 |      |     | 1,047 ~ 1,351 |     |     | 845.5 ~ 922.5     | 823 ~ 900   | 1,047 ~ 1,196 | 845.5 | 1,926 |     | 17 |           |
| CEHL-167 | 500  | 550 | 1,362 ~ 1,666 | 75  | 60  | 925 ~ 1,003       | 902 ~ 980   | 1,201 ~ 1,350 | 925   | 2,252 | 153 | 18 | 1.47(150) |
| CEHL-198 |      |     | 1,677 ~ 1981  |     |     | 1,005.5 ~ 1,082.5 | 982 ~ 1,059 | 1,355 ~ 1,505 | 1,060 | 2,578 |     | 20 |           |