

ローリングタワー

作業足場系



※2段キャスター仕様

●使用上の注意

- 1.足場に積載荷重を表示し、その荷重以上積載しないこと。
- 2.足場には偏心荷重、水平荷重および衝撃荷重をなるべく与えないようにすること。
- 3.作業床上では、脚立、梯子などは使用しないこと。
- 4.枠組構造部の外側空間を昇降路とする移動式足場は、同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと。
- 5.作業者などを乗せたまま移動しないこと。
- 6.傾斜面での使用については、脚立ジャッキによって枠組構造部を鉛直に立て作業床を水平に保持すること。
- 7.作業者が無理な姿勢で作業を行わないで済むように作業箇所
に近接した位置に足場を設置すること。
- 8.脚輪のブレーキは移動中を除き常に作動させておくこと。
- 9.移動路面および移動空間にある障害物は撤去すること。

作業床寸法：W1829mm×D1524mm

■部材表(外階段仕様)

設置寸法：1914mm×1610mm(アウトリガー無し)

作業床高さ(mm)	0.5段 1042 ~1152	1段 1804 ~1914	1.5段 2591 ~2701	2段 3353 ~3463	2.5段 4140 ~4250	3段 4902 ~5012	3.5段 5689 ~5799	4段 6451 ~6561	4.5段 7238 ~7348	5段 8000 ~8110
梯子型建枠(A2)		2	2	4	4	6	6	8	8	10
梯子型建枠(A4)	2		2		2		2		2	
鋼製布板(BKN-6)	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
交叉筋違(A14)		2	2	4	4	6	6	8	8	10
交叉筋違(A00)	2		2		2		2		2	
手摺A(A31)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
手摺枠(FPR-15)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
手摺枠(FPR-15D)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
巾木1800用	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ジャッキ付キャスター(A728J)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
アウトリガー	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
重量(kg)	186	203	250	267	314	331	378	395	442	459

※内階段仕様もございます。