

## 次世代足場用メッシュシート 塩ビタイプ<sup>®</sup> (1類) メーカーH

塩ビタイプ特有のしっかりとした張り感で、見た目も綺麗に仕上がります。  
縦寸法5,400mmの為、高さ1,800mmの次世代足場でも綺麗に張れます。



規格寸法	通常サイズ(mm)	幅広サイズ(mm)
	1,829×5,400	1,919×5,400
	1,524×5,400	1,614×5,400
	1,219×5,400	1,309×5,400
	914×5,400	1,004×5,400
	610×5,400	700×5,400

### 性能規格

密度 (本/2.54cm)		引張強度 (N/3cm)		伸び (%)		引張強さ×伸び (KN/mm)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
11	11	2,156	2,156	42	47	90.6	101

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

### 風圧データ

充実率	基本風力 係数	風圧抵抗※(kg/m <sup>2</sup> )			
		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
0.9	1.87	11.7	46.8	105.2	187

※上記風圧抵抗データは、外気温15°C気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

## 次世代足場用メッシュシート ポリエステルタイプ<sup>®</sup> (1類)

柔軟性に優れているため、足場の凸凹にフィットして綺麗に仕上がります。  
伸縮性があるため、シート同士の結束も容易で作業効率アップを図れます。

安全仮設  
（親網・支柱・シート  
ネット・手摺・治具）



規格寸法	通常サイズ(mm)	幅広サイズ(mm)
	1,825×5,400	1,919×5,400
	1,520×5,400	1,614×5,400
	1,215×5,400	1,309×5,400
	910×5,400	1,004×5,400
	605×5,400	700×5,400
	300×5,400	

### 性能規格

引張強度 (N/3cm)		引張強さ×伸び (KN/mm)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
2,450	2,450	2.94以上	147以上

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

### 風圧データ

充実率	基本風力 係数	風圧抵抗※(kg/m <sup>2</sup> )			
		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
0.9	1.87	11.7	46.8	105.2	187

※上記風圧抵抗データは、外気温15°C気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

メーカーH