

ラッセルネット (水平養生ネット) 15mm目合い メーカーH

作業時の落下物を受止め、現場の安全対策に繋がります。ポリエステル繊維の使用で、磨耗や耐候性に優れ、安全な作業環境作りに適しています。



規格寸法

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの使用 目安(本)	寸法識別色
0.3×6	2.3	10	なし
0.5×6	2.5	10	なし
1×6	3.5	10	●+●
1×11	6.1	24	●+なし
2×6	5.5	16	●+●
2×8	6.5	20	●+○
3×6	6.5	18	●+●
4×7	11.5	22	●+●
5×5	9.5	20	●+●
5×10	18.5	30	●+●
5×12	20.4	34	●+●
6×6	13.0	24	●+●
6×12	25.6	36	●+●
7×7	17.0	28	●+●
7×10	23.5	34	●+●
8×8	22.0	32	○+○
10×10	32.5	40	●+●

性能規格

網地の素材	ポリエステル
網地の太さ	280dtex/46本
網目の大きさ(mm)	15
網糸強力(N)	400
縁ロープの太さ(mm)	ポリエステルφ9
縁ロープの強力(N)	17,000

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。

安全仮設
（親綱・支柱・シート
ネット・手摺・治具）

※規格寸法につきましては、変更する場合がございます。
※青のラッセルネットは、防災糸使用により燃え広がらない加工を施し、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています。

※注意事項(ラッセルネット・安全ネット)

安全ネット周辺と作業場所とのあきは20cm以内になるように取り付けてください。
取り付けの際は、ネット周囲全ての吊綱を必ず用いてください。
ネットを複合して使用する際は、ネットそれぞれの縁綱を30cm以下の間隔で強固に結合してください。
1度でも人体又は人体相当の落下体による衝撃を受けたものは使用せず、取替えをしてください。