

## ネットブラケット

メーカーH

起立式の為、未使用時はパイプを垂直にする事で開口部での作業が可能です。  
伸縮スライド式ですので、躯体の出入りによってはすき間なく養生可能です。



規格寸法

規格	有効幅(mm)	重量(kg)
Lサイズ	300~500	2.5
Sサイズ	200~300	2.1

※小幅ネット1枚につき3本を目安に使用して下さい。

## ネットクランプ

メーカーH

鉄骨建方時にワンタッチでネットの取り付けができます。  
フックがD型になっている為、逆さに取り付けてもネットが抜ける事はありません。



### ※使用上の注意

締め付けボルトは34.5N・mで締め付けて下さい。  
ネット用クランプの取り付け間隔は、1.5m以内として下さい。  
縁網を掛ける際、フックに巻付けしないで下さい。  
水平方向での使用は避けて下さい。  
落下衝撃の加わったネット用クランプは、再使用しないで下さい。  
また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。

安全仮設  
(親綱・支柱・シート  
ネット・手摺・治具)

## ネット用クランプ皿付き

メーカーH

ボルトに皿が付いているのでH鋼にキズが付きづらいです。  
逆さに取り付けてもネットが抜けることはありません。



### ※使用上の注意

締め付けボルトは34.5N・mで締め付けて下さい。  
ネット用クランプの取り付け間隔は、1.5m以内として下さい。  
縁網を掛ける際、フックに巻付けしないで下さい。  
水平方向での使用は避けて下さい。  
落下衝撃の加わったネット用クランプは、再使用しないで下さい。  
また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。