

次世代足場用メッシュシート 塩ビタイプ[®] (1類)

メーカーMS

塩ビタイプ特有のしっかりとした張り感で、見た目も綺麗に仕上がります。
縦寸法5,400mmの為、高さ1,800mmの次世代足場でも綺麗に張れます。



規格寸法

通常サイズ(mm)	幅広サイズ(mm)
1,829×5,400	1,919×5,400
1,524×5,400	1,614×5,400
1,219×5,400	1,309×5,400
914×5,400	1,004×5,400
610×5,400	700×5,400

性能規格

密度 (本/2.54cm)		引張強度 (N/3cm)		伸び (%)		引張強さ×伸び (KN/mm)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
11	11	2,156	2,156	42	47	90.6	101

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

風圧データ

充実率	基本風力 係数	風圧抵抗※(kg/m ²)			
		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
0.9	1.87	11.7	46.8	105.2	187

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

次世代足場用メッシュシート ポリエステルタイプ[®] (1類)

柔軟性に優れているため、足場の凸凹にフィットして綺麗に仕上がります。
伸縮性があるため、シート同士の結束も容易で作業効率アップを図れます。

メーカーMS



規格寸法

通常サイズ(mm)	幅広サイズ(mm)
1,825×5,400	1,919×5,400
1,520×5,400	1,614×5,400
1,215×5,400	1,309×5,400
910×5,400	1,004×5,400
605×5,400	700×5,400
300×5,400	

性能規格

引張強度 (N/3cm)		引張強さ×伸び (KN/mm)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
2,450	2,450	2.94以上	147以上

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

風圧データ

充実率	基本風力 係数	風圧抵抗※(kg/m ²)			
		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s
0.9	1.87	11.7	46.8	105.2	187

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

安全仮設
(親網・支柱・シート・
ネット・手摺・治具)