

ネットブラケット

メーカーMS

起立式の為、未使用時はパイプを垂直にする事で開口部での作業が可能です。
伸縮スライド式ですので、躯体の出入りによってはすき間なく養生可能です。



規格寸法

規格	有効幅(mm)	重量(kg)
Lサイズ	305~465	2.5
Sサイズ	185~245	2.1

※小幅ネット1枚につき3本を目安に使用して下さい。

ネットクランプ

メーカーMS

鉄骨建方時にワンタッチでネットの取り付けができます。
フックがD型になっている為、逆さに取り付けてもネットが抜ける事はありません。



※使用上の注意

ボルトは、 $3.43\text{kN}\cdot\text{cm}$ ~ $4.41\text{kN}\cdot\text{cm}$ で締め付けて下さい。
ネット用クランプの取り付け間隔は、1.5m以内として下さい。
縁網を掛ける際、フックに巻付けないで下さい。
水平方向での使用は避けて下さい。
落下衝撃の加わったネット用クランプは、再使用しないで下さい。
また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。

ネット用クランプ皿付き

メーカーMS

ボルトに皿が付いているのでH鋼にキズが付きづらいです。
逆さに取り付けてもネットが抜けることはありません。



※使用上の注意

ボルトは、 $3.43\text{kN}\cdot\text{cm}$ ~ $4.41\text{kN}\cdot\text{cm}$ で締め付けて下さい。
ネット用クランプの取り付け間隔は、1.5m以内として下さい。
縁網を掛ける際、フックに巻付けないで下さい。
水平方向での使用は避けて下さい。
落下衝撃の加わったネット用クランプは、再使用しないで下さい。
また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。

安全仮設
親網・支柱・シート・
ネット・手摺・治具