
ベランダブラケット(外周部養生用)_{メーカーK}




特


- 建物外周部の落下養生用ブラケット。
- 従来の垂直ネット養生をユニット化し、クレーンにて盛り替え。
- PCベランダの高層マンションに最適。
 - 1 スピーディな盛り替え
 - 2 スマートな美観
 - ③ 汎用性を持たせたブラケットにより、リーズナブルな価格を実現


立 方 法




- 1. ブラケットをパラペットに取り付けて、押さえボルトを締める。 (ラチェット21mm (W1/2) にて締め付け)
- 2. 縦材をブラケット先端のクランプに取り付ける。
- 3. 筋交いまたは横材を縦材に取り付ける。
- 4. 必要に応じて朝顔を取り付け、最後にネットを取り付ける。













ф 4 8. 6 ф 4 2. 7 兼用

□50用/□60用

使用上の注意

- 各ボルトは確実に締め付けること。
- ベランダ本体を傷つけないように養生等を行うこと。
- ベランダ形状・本設手摺等の施工条件を必ず確認し、安全な設置を行うこと。
- 養生ネットは15mm目以上とする。
- ユニット間の隙間等生じる場合は、ネット結束等により養生して下さい。
- 縦パイプ間のスパンは2メートル以内にして下さい。