

建方ベース

メーカーTK

建方コストと工期を大幅に削減出来ます。
基礎と柱ベースの間に[建方ベース]を組み付け、
柱単独に歪み直しを実施することで、その後の梁入れ作業、
歪み直しを効率よく安全に施工する方法です。



システム導入効果

品質の向上

柱単独で高精度の歪み直しが可能です。

コストの低減

歪み直しワイヤー及び、ピースが不要です。
歪み直しワイヤーによるネットへの損傷がありません。
ワイヤーの取り付け・調整・撤去の作業が不要

建方工期の短縮

梁入れ前に歪み直しが完了しているため、梁入れ作業が
早く静かにできます。状況によっては、梁入れ後の歪み直し
が不要です。
クレーンの解放が早く、1日の施工ピース数が増加します。

安全性の向上

高所作業が削減が可能です。
歪み直しの危険作業が減少します。
手動操作のため、アンカーへの過度の負担がなく、
破損事故が発生しにくいです。
梁入れ時にワイヤーへの接触・衝突事故が発生しません。

安全仮設
(親網・支柱・シート・
ネット・手摺・治具)

装置本体



総重量:約4kg

耐力:20t(30mm仕様)、
30t(50mm仕様)【実験値】
※能力不足時は複数使用

ラインナップ

※寸法は調整範囲



30mm 仕様
25 ~ 70mm



50mm 仕様
35 ~ 80mm



兼用仕様
25 ~ 80mm