投光機（発電機一体型）

メーカーN

LB24A

SMB401E

SBL132DG

投光機	呼 称（灯 数）		バルーン式		全光バルーン式	バルーン式	バルーン式	バルーン式
	メーカー		やまびこ産業機械	ヤンマー	やまびこ	やまびこ産業機械/ヤンマー	ヤンマー	やまびこ産業機械
	型 式		SBL132DG	LB1130FBD	SBL133IDGC-B	LB24A(改)	LB43CLB-2	SMB401E
	ランプ定格出力		1,000W×1		1,000W×1	400W×2/1,000W	400W×1	400W×1
	ラ ン プ		メタルハライド		メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド
	全光束(ルーメン×数)		115,000	110,000	110,000	71,000/112,000	38,000	38,000
	収納時機体寸法(mm)	全 長	1,270	1,040	1,280	1,040	750	1,125
		全 幅	865	800	790	800	500	490
		全 高	1,820	1,740	1,820	1,700	742	650
	ポール最大高(mm)		5,020	4,460	2,470	3,700	2,108	2,730
	ポール操作		手動ウインチ				手動	手動ウインチ
	ポール形式		伸縮3段角型	伸縮3段	伸縮3段角型	伸縮3段角型	伸縮3段	伸縮2段
	投光機重量(kg)		131	109	135	131	29.2	23.3
発電機	メーカー		やまびこ産業機械	ヤンマー	やまびこ	ヤンマー	−	やまびこ産業機械
	型 式		DG24MR	YDG200VS-5E/6E	IDG3100MC	YDG200S-5E	−	IEG900M-Y
	出力(KVA)50/60Hz		2.2/2.4	1.7/2.0	3.1	1.7/2.0	−	0.9
	燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油	−	ガソリン
	燃料タンク容量(ℓ)		15	15	16	12.5	−	2.3
	燃料消費量50/60Hz		0.83/0.96	−	0.96L/h	0.52/0.56	−	0.26
	連続運転時間(h)50/60Hz		18/15.5	20/17	16.5	24/22	−	6～7
運転整備重量(kg)			249	243	314	222	−	36

ＬＥＤ投光機バルーン式

メーカーN

リチウム電池搭載タイプ

メーカー			ヤンマー
型 式			LB030CC-L-2
電 圧（V）			AC100
調光機能			3段階調光:300W/200W/100W
全光束(ルーメン)			40,000(300W)/30,000(200W)/16,000(100W)
マスト形式			伸縮3段式(エアブレーキ付)
マスト操作			手動伸縮
タイヤ			外形150mmノーパンクタイヤ
ブレーキ			足踏み式駐車ブレーキ
寸 法	作業時(L×W×H)(mm)		1110×500×1560～2615
	収納時(L×W×H)(mm)	灯 部	200×220×600
		台 車	760×500×700
重 量(kg)	灯 部		8.5
	台 車		84(バッテリー含む)
総 重 量（kg）			94.5
電源ユニット	電 圧（V）		DC48
	容 量（AH）		30×2個
	重 量（kg）		20×2個
	充電入力電圧（V）		100
	充電入力電力（W）		1,500
	充電可能温度範囲（℃）		0～35
連続点灯時間（h）			300W:9/200W:14/100W:24
充電時間（h）			3.5

三脚タイプ

型 式		LB030WS
メーカー		ヤンマー
総 重 量		17.5kg
電 圧		AC100
ランプ種類		LED
調光機能		3段階調光300W/200W/100W
全光束(ルーメン)		38,000(300W)/28,000(200W)/16,000(100W)
マスト形式		伸縮2段式(エアブレーキ付)
マスト操作		手動伸縮
寸法	作業時1段(L×W×H)mm	1,330×1,575×1,860～2,770
	作業時2段(L×W×H)mm	1,135×1,325×2,245～3,155