スーパーフォグジェッター

メーカーA

- ノズルがないので目詰まりなし！
- シンプル設計でメンテナンスが簡単
- 軽量&コンパクトで移動もラクラク！
- ミスト噴霧量をバルブで調整可能！
- 左右自動首振り機能付
- 水道直結可能

型式	SFC-104
噴射量(cc/min)	0～46cc
電源(V)	単相100
出力(kw)	ミストモーター0.05/ファンモーター0.16
風量調整	1(弱) 2(中) 3(強)
寸法(mm)	630×680×1750
首振り角度(°)	60
首折れ角度(°)	30
自重(kg)	28(乾燥重量)
水タンク(L)	20
ファンサイズ(mm)	500

スポットクーラー

メーカーN

●ASC-2HP/3人用　●ASC-1.5HP/2人用

●ASC-1HP/1人用

■仕様

名称	ASC-1HP 1人用	ASC-1.5HP 2人用	ASC-2HP 3人用
定格電圧(V)	100	三相200/220	
定格周波数(Hz)	50/60		
定格消費電力(kw)(50/60Hz)	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流 (A)(50/60Hz)	42/39	21/29	34/32
運転電流 (A)(50/60Hz)	11/12	5/6	7/9
冷房能力(kcal/h)(50/60Hz)	2,150/2,350	3,700/4,200	5,100/5,700
冷風吹出温度差(deg)	9/10		
運転範囲	25° CD.B.50%RH～45° CD.B.40%		
コンプレッサーモーター出力(kw)	0.7	1.1	1.5
ファンーモーター出力(kw)	0.16	0.25	0.45
風量切替	強弱2段切替		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	390×460×860	590×490×1,300	
本体重量(kg)	48	84	92
エアフィルタ	樹脂ネット		
保護装置	過電流継電気・コンプレッサ保護サーモスタット		
	ファンモーター保護温度ヒューズ	逆相保護装置・ファンモーター保護サーマルプロテクタ	
電源コード(m)	2	5	
ダクト径	φ125		

※延長ダクトは5mまで。

⚠ 使用上のご注意

●電圧降下にご注意下さい。
●水濡れ厳禁です。
●駆動時、3倍以上の電源が必要です。(ASC-1.5、ASC-2)