

# スーパーフォグジェットー

メーカーQ



- 間欠タイマー機能付
- 風量は無段階の調整が可能
- 高さ調整が出来ます
- 無風状態の推進距離約10m
- 湯水装置付
- 左右自動首振り機能付
- 水道直結可能

型式	SFJ-2000
噴射量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	20~40
電源(V)	単相100
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
間欠タイマー機能	○
風量調整	無段階
寸法(mm)	710×530×(1750最小~2020最大)
首振り角度(°)	60
首折れ角度(°)	40
自重(kg)	48
水タンク(L)	50(ポールタップ付)※最大容量60
ファンサイズ(mm)	450

季節・建機関係

# スポットクーラー

メーカーN



●ASC-2HP/3人用

●ASC-1.5HP/2人用

●ASC-1HP/1人用

## 仕様

名称	ASC-1HP 1人用	ASC-1.5HP 2人用	ASC-2HP 3人用
定格電圧(V)	100	三相200/220	
定格周波数(Hz)	50/60		
定格消費電力(kw)(50/60Hz)	1.0/1.2	1.5/2.0	2.0/2.6
始動電流(A)(50/60Hz)	42/39	21/29	34/32
運転電流(A)(50/60Hz)	11/12	5/6	7/9
冷房能力(kcal/h)(50/60Hz)	2,150/2,350	3,700/4,200	5,100/5,700
冷風吹出温度差(deg)	9/10		
運転範囲	25° CD.B.50%RH~45° CD.B.40%		
コンプレッサーモーター出力(kw)	0.7	1.1	1.5
ファンモーター出力(kw)	0.16	0.25	0.45
風量切替	強弱2段切替		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	390×460×860	590×490×1,300	
本体重量(kg)	48	84	92
エアフィルタ	樹脂ネット		
保護装置	過電流継電気・コンプレッサ保護サーモスタット ファンモーター保護ヒューズ 逆相保護装置ファンモーター保護サーマルプロテクタ		
電源コード(m)	2	5	
ダクト径	φ125		

※延長ダクトは5mまで。

## △ 使用上のご注意

- 電圧降下にご注意下さい。
- 水濡れ厳禁です。
- 駆動時、3倍以上の電源が必要です。(ASC-1.5、ASC-2)