# エアコン

メーカーP

## 壁掛けエアコン[冷暖]

1HP 1.2HP 1.5HP 2HP 3HP ※壁掛けエアコン[冷専]もあります。

| 型式 | 馬　力 | 電　源 | 適室 | HZ | 冷暖房能力(KW) | | | 消費電力(KW) | | 運転電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セパレート型冷暖房用 | 1馬力 | 単-100 | 4坪 | 50·60 | 冷房 | 2.2 | 0.7~2.6 | 0.415 | 0.155~0.69 | 4.7 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 暖房 | 2.5 | 0.7~4.0 | 0.475 | 0.125~1.07 | 5.35 |
| | 1.2馬力 | 単-100 | 4坪 | 50·60 | 冷房 | 2.8 | 0.7~3.4 | 0.595 | 0.150~0.90 | 6.3 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 暖房 | 3.2 | 0.7~5.1 | 0.63 | 0.120~1.43 | 6.35 |
| | 1.5馬力 | 単-200 | 6坪 | 50·60 | 冷房 | 4.0 | 0.7~4.5 | 1.10 | 0.150~1.42 | 5.85 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 暖房 | 5.0 | 0.7~7.2 | 1.22 | 0.120~2.33 | 6.1 |
| | 2馬力 | 単-200 | 8坪 | 50·60 | 冷房 | 5.6 | 0.8~5.8 | 2.380 | 0.125~2.510 | 12.65 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 暖房 | 6.7 | 0.8~9.1 | 1.850 | 0.125~2.970 | 9.34 |
| | 3馬力 | 単-200 | 11坪 | 50·60 | 冷房 | 7.1 | 0.9~7.3 | 2.835 | 0.13~3 | 14.3 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 暖房 | 8.5 | 0.9~10.6 | 2.875 | 0.14~4 | 14.3 |

## 床置きエアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP 6HP

※床置きエアコン[冷専]もあります。

| 型式 | 馬　力 | 電　源 | 適室 | HZ | 冷房能力(KW) | 暖房能力(KW) | 冷房消費電力(KW) | 暖房消費電力(KW) | 冷房運転電流(A) | 暖房運転電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ型冷暖房用 | 3馬力 | 3相-200 | 12坪 | 50 | 7.1(3.2~8.0) | 8.0(3.6~9.0) | 2.13 | 2.3 | 6.2 | 6.8 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | 2.13 | 2.3 | 6.2 | 6.8 |
| | 4馬力 | 3相-200 | 16坪 | 50 | 10.0(6.1~11.2) | 11.2(5.6~12.5) | 3.79 | 2.87 | 11.3 | 8.8 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | 3.92 | 2.92 | 11.7 | 9.0 |
| | 5馬力 | 3相-200 | 20坪 | 50 | 12.5(6.5~14.0) | 14.0(6.2~16.0) | 4.38 | 3.87 | 13.2 | 12.0 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | 4.49 | 3.88 | 13.5 | 12.0 |
| | 6馬力 | 3相-200 | 24坪 | 50 | 14.0(6.7~16.0) | 16.0(6.3~18.0) | 5.25 | 4.65 | 15.8 | 14.1 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | 5.30 | 4.60 | 15.9 | 14.3 |

## ウィンドクーラー

1HP 1.5HP 2HP

| 型式 | 馬　力 | 電　源 | 適室 | HZ | 冷房能力(KW) | 消費電力(KW) | 運転電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンド型冷房用 | 1馬力 | 単-100 | 4坪 | 50 | 2.2 | 0.85 | 8.9 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 2.5 | 1.04 | 10.5 |
| | 1.5馬力 | 単-200 | 6坪 | 50 | 3.6 | 1.34 | 7.6 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 4.0 | 1.65 | 8.3 |
| | 2馬力 | 単-200 | 8坪 | 50 | 4.5 | 1.86 | 10.3 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 5.0 | 2.35 | 11.9 |

## ウィンドクーラー

0.7HP

| 型　式 | 馬　力 | 電　源 | 適室 | HZ | 冷房能力(KW) | 消費電力(KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンド型冷房用 | 0.7馬力 | 単-100 | 4坪 | 50 | 1.4 | 0.598 |
| | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 1.6 | 0.598 |

※エアコン・クーラー共に配管工事費は別途となります。

(冷暖時室内吸込空気温度27° CD.B 19.5° CW.B 室外吸込空気温度35° 暖房時室内空気温度21° CD.B 室外吸込空気温度7° CD.B 6° CW.B)能力等は機種により多少異なりますので詳細についてはお問合せ下さい。