

送風機



APM5



AP-M-2



BM-A

メーカーN

季節・建機関係

型式	AP-M-2	AP-M	APM5	AP-M-2P	AP-M-4P	AP-M-2P	AP-M-4P	BM-A	3ST2			
メーカー	荏原製作所	日立	荏原製作所	日立				大西電機工業				
口径(φ)	200	300				400		500		700	300	500
周波数(Hz)	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60	50 60
風量(m³/min)	17 17	40 60	47 57	50 -	130 -	105 125	150 170	300 350	58 70	100 150	-	-
風圧(mm/Aq)	7 7	20 25	24 29	30 -	40 -	20 30	55 80	30 55	- -	- -	-	-
電圧(V)	100			200				200		100	三相200	
出力(KW)	0.15	0.55	0.55	0.75	2.2	1.5	3.7	5.5	0.55	3.7		
受領(kg)	8.8	17.5	14.5	26	60	66	78	150	25	110		
備考	-	-	-	-	-	-	-	-	-	防爆型		

送風機用ダクト

メーカーN



型式	2500D	3500D	4500D	5500D
形状	スパイラル			
外形寸法(mm)	200φ×5,000	300φ×5,000	400φ×5,000	500φ×5,000
重量(kg)	3.0	5.0	6.5	9.0

集塵ダクト（ダストパック）販売品



※写真はイメージです。

寸法(mm)		
タテ	ヨコ	厚さ
1,000	1,500	600

ウルトラファン

メーカーN



MPF-300A

型式	MPF-300A	EPF300A	GR-606	SW-150	GR-604
メーカー	三笠	やまびこ産業機械	カマクラ	大西電気	カマクラ
風量50Hz(m³/min)	47	47	202	320	323
風量60Hz(m³/min)	54	54	242	320	323
電動機(KW×P)	0.23/0.32	0.23/0.32	0.75×6	1.5×4	1.5×4
電圧50Hz/60Hz(V)	単相100	単相100	3φ200/3φ200/220	3φ200	3φ200/3φ200/220
重量(kg)	9	8.75	65	67	65
騒音50Hz(dB(A))	77	77	69	78	81
騒音60Hz(dB(A))	78	78	73	78	81
タイプ	-	-	低騒音タイプ	大風量タイプ	大風量タイプ

※ダクト(風管)を装着しての使用は出来ません。