水中ポンプ(横吸)

メーカーN



LB3-480



KTV2-8




KRS2-C6N

D




KRS1022





C.W.L. (連続運転最低水位)


В




C.W.L. (連続運転最低水位)









型式	メーカー	口径 (インチ/mm)	出力	電圧	揚程	吐出量 (m/min)	重量 (kg)	外形寸法(mm)			ケーブル	寸法図
			(KW)	(V)	(m)			Α	D	Н	長さ(m)	7 还区
HS2-4J	鶴見製作所	2/50	0.48	単相200	8	0.12	9.5	187	187	286	5	В
HS2-4S			0.48	単相100	8	0.12	9.5	186	186	304	5	В
KTV2-8			0.75	- 三相200	10	0.18	11.5	200	200	369	5	В
KTV2-15		3/80	1.5		15	0.2	19.5	240	240	396	8	В
KTV2-22			2.2		15	0.3	23	240	240	416	8	В
KTV2-37		4/100	3.7		18	0.5	35	285	285	510	8	В
KTV2-55			5.5		22	0.6	46.5	300	300	545	8	c c
KRS-C6/A6		6/150	7.5		10	2.0	130	415	373	685	8	С
KRS2-D6/B6			11.0		15	2.0	158	434	407	744	8	С
KRS2-8S		8/200	11.0		10	4.0	174	472	403	814	8	С
KRS-815-50			15.0		15	4.0	235	481	440	949	8	С
KRS-819-50			18.5		20	3.0	385	572	530	1156	10	C C C
KRS-822-50			22.0		30	2.0	390	572	530	1156	10	С
KRS-1022-50		10/250	22.0		10	8.0	450	520	520	1439	10	С

C

【高揚程タイプ】

型式	メーカー	口径	出力	電圧	揚程	吐出量	重量	外形寸法(mm)			ケーブル	寸法図
主八	/ /s	(インチ/mm)	(KW)	(V)	(m)	(m/min)	(kg)	Α	D	Н	長さ(m)	
KTV2-15	- 鶴見製作所	2/50	1.5	三相200	15	0.2	19.5	240	240	396	8	В
KTV2-22			2.2		15	0.3	23	240	240	416	8	В
KTV2-37		3/80	3.7		18	0.5	35	285	285	510	8	B B
KTV2-55			5.5		22	0.6	46.5	300	300	545	8	
KTZ47.5		4/100	7.5		30	0.8	93	330	314	661	8	С
KTZ411			11.0		35	1.0	130	373	350	728	8	С