

コンクリート・モルタル水分計

メーカーSO

コンクリート、モルタル、ALCなどの水分を対象物に押し当てるだけで測定できます。
アラーム機能・ホールド機能が備わり、精度よく水分測定ができます。

メーカー ケット科学研究所

測定項目 コンクリート水分

HI-520-2



測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定範囲	人工軽量骨材コンクリート(ALAコンクリート):0~23% 石膏ボード:0~50% コンクリート:0~12% ALC:0~100% モルタル:0~15% ケイ酸カルシウム板:0~15% Dモード:0~1999
測定精度	コンクリート・モルタル:0.5%
補正機能	温度:自動、手動(-10~70℃)
その他機能	アラーム機能:設定値以上でブザー告知 [Sモード(複合モード時のみ):0~1100] ホールド機能
電池寿命	約20時間(アルカリ電池使用時)※バックライト消灯無し
寸法	72(W)×146(D)×118(H)mm

照明・測量系

トランシーバー

メーカーSO

メーカー ヘアリッジ 測定項目 -



中継器や親機が必要ない同時通話タイプの無線機です。
最大10者間で同時通話可能です。

BRIDGECOM X10

送信出力	10mW
周波数	ISM 2.407~2.476GHz
チャンネル数	40ch
最大同時通話人数	10人
通話距離	約300~500m(※条件により異なります)
電池寿命	約12時間
充電時間	約5~6時間
寸法	67(W)×31(D)×123(H)mm
付属品	専用ケース、ヘルメット取付防滴マイク、ヘッドセットスピーカー、ヘルメット取付クリップ、2ポートUSB充電器(2極)、USB充電ケーブルmicroB
オプション品	タイピンマイクB-E08+BM-SHSE2.5、グースネックマイクB-A05、スピーカーB-A10usb+BM-24V2

Bluetoothインカム

メーカーSO

メーカー ON'S COMPANY 測定項目 -



BbTALKIN' CS2

最大6者間で通話可能なBluetoothインカムです。

無線通信仕様	Bluetooth
最大同時通話人数	6人
通信距離*	1~1.6km(2者間通話・丘の上など見通しのいい場所) 300~600m(2者間通話・腕に装着した場合) ~300m圏内(6者間通話・見通しのいい場所)
電池寿命	通話時間:約15時間
充電時間	2.5時間
寸法	51(W)×12(D)×28(H)mm
付属品	防水ケース、クリップマウント、ヘッドセット、マジックテープ、マイクスポンジ、microUSBケーブル(typeB)、USB充電器、止めテープ
オプション品	防滴ワイヤーマイクロフォン

※通信距離は目安となります。通話台数・現場状況により異なりますので予めご了承ください。