


エアコン

メーカーOF


壁掛けエアコン



壁掛け1～1.2馬力



壁掛け1.5～3馬力



壁掛けエアコン プラグ・コンセントの形状

	100V 15A	200V 15A	200V 20A
プラグ形状			
コンセント形状			

セパレートエアコン


※配管工事は別途となります。
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。

型式	馬力	電源	適室	HZ	冷暖房能力 (KW)			消費電力 (KW)		運転電流 (A)
セパレート型冷暖房用	1馬力	単-100	4坪	50・60	冷房	2.2	0.7~2.6	0.415	0.155~0.69	4.7
					暖房	2.5	0.7~4.0	0.475	0.125~1.07	5.35
	1.2馬力	単-100	4坪	50・60	冷房	2.8	0.7~3.4	0.595	0.150~0.90	6.3
					暖房	3.2	0.7~5.1	0.63	0.120~1.43	6.35
	1.5馬力	単-200	6坪	50・60	冷房	4.0	0.7~4.5	1.10	0.150~1.42	5.85
					暖房	5.0	0.7~7.2	1.22	0.120~2.33	6.1
	2馬力	単-200	8坪	50・60	冷房	5.6	0.8~5.8	2.380	0.125~2.510	12.65
					暖房	6.7	0.8~9.1	1.850	0.125~2.970	9.34
	3馬力	単-200	11坪	50・60	冷房	7.1	0.9~7.3	2.835	0.13~3	14.3
					暖房	8.5	0.9~10.6	2.875	0.14~4	14.3

床置きエアコン



床置き3～6馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要があります。

窓用エアコン



型 式	馬力	電源	適室	HZ	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	消費電力 (W)
ウインド型 冷房専用	0.7馬力	単-100	2~3坪	50	1.4	1.8	550
				60	1.6	2.2	635
ウインド型 冷暖房	0.7馬力	単-100	2~3坪	50	1.6	1.8	(冷房) 640 (暖房) 630
				60	1.8	2.2	(冷房) 755 (暖房) 750

■取付可能窓 寸法 ※機種により異なります
冷房専用 H770mm~H1400mm 開き幅470mm
冷暖房 H813mm~H1400mm 開き幅470mm
注意点:H1400mm~H1900mmの窓には別途取付延長枠が必要
上記条件下でも、窓の形状によっては取付ができない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

パッケージエアコン

※配管工事は別途となります。
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。

型式	馬力	電源	適室	HZ	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	冷房消費電力 (KW)	暖房消費電力 (KW)	冷房運転電流 (A)	暖房運転電流 (A)
パッケージ型冷暖房用	3馬力	3相-200	12坪	50	7.1 (3.2~8.0)	8.0 (3.6~9.0)	2.13	2.3	6.2	6.8
				60			2.13	2.3	6.2	6.8
	4馬力	3相-200	16坪	50	10.0 (6.1~11.2)	11.2 (5.6~12.5)	3.79	2.87	11.3	8.8
				60			3.92	2.92	11.7	9.0
	5馬力	3相-200	20坪	50	12.5 (6.5~14.0)	14.0 (6.2~16.0)	4.38	3.87	13.2	12.0
				60			4.49	3.88	13.5	12.0
	6馬力	3相-200	24坪	50	14.0 (6.7~16.0)	16.0 (6.3~18.0)	5.25	4.65	15.8	14.1
				60			5.30	4.60	15.9	14.3

ウインドクーラー0.7HP

ウインドエアコン

適室 (2~3坪)